

Basic device settings

Iekārtas pamata konfigurācija

Pieslēdzieties iekārtai ievadot IP adresi Interneta pārlūkā un sekojiet šiem soļiem, iekārtas paroli meklējiet uz uzlīmes:

1. Izvēlieties izvēlni QuickSet;
2. Lai nomainītu SSID, laukā Network Name ierakstiet savu vēlamu nosaukumu;

3. Laukā WiFi Password, nomainiet rūpnīcas iestatīto paroli, šī parole tiks iestatīta 2GHz un 5GHz tīkliem;
4. Lapas apakšā nospiediet Apply Configuration, iekārta mainīs SSID un uzstādīs paroli, jūs tiksiet atslēgti;
5. Pieslēdzieties atkārtoti pie bezvadu tīkla, izmantojot iepriekš iestatīto konfigurāciju;
6. Atveriet Quickset un lapas apakšā nospiediet Password...;

7. Atvērsies jauns logs, kurā ierakstiet iekārtas paroli, tā tiks izmantota nākamreiz, lai piekļūtu iekārtas konfigurēšanai;

8. Ja vēlaties turpināt konfigurāciju, Jums būs jāpierakstās ar jauno paroli.

 Papildus iespējas, lai pasargātu Jūsu ierīci ir aprakstītas [šeit](#).

Related articles

- [Lost password](#)
- [Reset the password](#)